

名称	型番	メーカー	数量	備考
マイクロホン	C414XLII	AKG	12	
	C451B		4	
	4006A	DPA	2	
	VO4099P		1セット	高感度モデル
	4011C		8	
	KM184A nx	NEUMANN	8	
	C-38B	SONY	4	
	ATM25	audio-technica	2	
	MD421 II	SENNHEISER	2	
	MKH416-P48U3		4	
	e845-S		4	
	SM58-LCE	SHURE	10	
	SM58SE		4	
	SM57-LCE		6	
	BETA57A		4	
	MX418D/S		2	
	PCC-160		AMCRON	8
	PZM30D	6		
ワイヤレスマイク	ULXD2/SM58-JB	SHURE	4	
	ULXD1-JB		6	
	AXT200		7	マイクヘッド(KSM9*7/SM58*7)
	AXT100		7	
	4088	DPA	6	
	SC4060		6	
	4060		7	
ダイレクトボックス	J48	RADIAL	8	
	JDI		8	
	PC USB	whirlwind	2	
トランスボックス	ISO2	whirlwind	4	
マイクスタンド	ST210/2B	K&M	20	
	ST259B		10	
	ST201/2B		5	
	ST200		5	
カフボックス	TCC-60	TOMOCA	4	
マルチケーブル	16ch 5m	CANARE	8	
	16ch 10m		5	
	16ch 20m		2	
	16ch 30m		2	
マルチボックス	16ch BOX		8	
セパレートコード	16ch FK♂-XLR11		4	
	16ch FK♀-XLR12		4	
スピーカー				
ステージスピーカー	Y8	d&b audiotechnik	8	
	Y12		4	
	Y-SUB		4	
	Z5396		2	Yスタッキングアダプター
	Z5394+Z5147		2	Yフライングセット
移動型スピーカー	M6		10	
	Z5057		6	M6フライングブラケット
	Z5010+Z5012		6	M6パイプクランプセット
パワードスピーカー	S1 Pro	BOSE	6	
スピーカースタンド	21460B	K&M	4	
	21300		4	
	26750		4	
	19674		4	スタンドアダプター

(この表の内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。)

名称	型番	メーカー	数量	備考
移動型調整卓	CL5	YAMAHA	1	
	QL1		1	
I/Oラック	Rio3224-D2/SWP1-8*2		1	
	Rio1608-D2/SWP1-8*2		1	
	Rio1608-D2		2	
LANスイッチ	SWP1-8		2	
周辺機器				
CDプレーヤー	CD-500B	TASCAM	2	
モニターテレビ	SM215SDIJ	FOR-A	6	21インチ スタンド台車付
	TH-49AF1J	Panasonic	1	49インチ スタンド台車付
	LCD7620S	ADTECHNO	6	7インチ 卓上又はマイクスタンド対応
カメラ	KP-HD1005-S4	HITACHI	2	カメラ
	YV2.7X2.2SR4A-SA2	FUJINON	2	レンズ

(この表の内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。)

(固定設備表)

名称	型番	メーカー	数量	備考
音響調整卓	CS-R10	YAMAHA	1	RIVAGE PM10
I/Oラック	RPio622		2	調整室*1、下手袖*1
CDレコーダー	SS-CDR250N	TASCAM	2	
スピーカー				
プロセニアム(L/C/R)	Yi8	d&b audiotechnik	18	
第二プロセニアム(L/C/R)	Yi8		6	
1階サイド(L/R)	Yi8		12	
	Yi-SUB		4	
1階インフィル(L/R)	Yi10P		2	
2階サイド(L/R)	Yi8		8	
	Yi-SUB		4	
5階シーリング前列	Yi10P		5	
5階シーリング後列	Yi10P		5	
バルコニー補助	Yi10P		4	
ステージフロント	5S		10	
バルコニー	5S		38	
ウォール	5S		24	
固定はねかえり	CZR12	YAMAHA	4	
親子室	VXS5		3	
同通室	VXS5		4	
ホワイエ	5S	d&b audiotechnik	24	

仮設音響電源	下手袖	3 kW × 8口 (C型コネクター)	計 24 kW
	上手袖	3 kW × 8口 (C型コネクター)	計 24 kW
	1階客席中央奥	3 kW × 1口 (C型コネクター)	計 3 kW
中継車電源 (各ホール共用)	D搬入口横	1φ3W 210/105V 150A (30kVA) × 2回線 端子ネジ径：10mmφ	計 60 kVA

(この表の内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。)

3/3

〔ワイヤレスマイクをご使用される方へ〕

専用充電電池を使用します。

使用可能時間はAXTが約6時間、ULXDが約10時間程度となります。

使用する周波数が、劇場内外の他の電波使用者と一致または近接した場合、該当するワイヤレスマイク同士が干渉して使用できない場合があります。

劇場での使用チャンネルは、他の施設での使用を考慮して、干渉の起き難い周波数に設定されていますので、ワイヤレスマイクを持ち込む場合も

可能な限りこの周波数を御使用願います。

<大ホール>	<コンサートホール>	<小ホール>	<リハーサル室>
SHURE B型デジタル			SHURE B型アナログ
グループB5	グループB2	グループB3	グループB7
Ch1 806.125 MHz	Ch1 806.250 MHz	Ch1 806.375 MHz	Ch3 806.875 MHz
Ch2 806.500 MHz	Ch4 808.250 MHz	Ch2 806.750 MHz	グループB6
Ch3 807.000 MHz	Ch5 809.000 MHz	Ch4 807.625 MHz	Ch1 807.250 MHz
Ch4 807.375 MHz	Ch6 809.500 MHz	Ch5 808.375 MHz	グループB5
Ch5 807.750 MHz			Ch4 808.750 MHz
Ch6 808.125 MHz			グループB4
Ch7 808.500 MHz			Ch3 808.000 MHz
Ch8 808.875 MHz			
Ch9 809.250 MHz			
Ch10 809.625 MHz			